

Docieplenie ścian I**Kosztorys uproszczony**

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Docieplenie ściany frontowej				
1. KNR 2-02 0925-0100 Osłony okien folią polietylenową	1 m2	135,3600		
2. KNR 4-01 0426-0300 Rozebranie obicia ścian drewnianych. Z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	1 m2	109,7500		
3. KNR 4-01 0304-0200 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m3	13,1700		
4. KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie	100 m2	4,4532		
5. KNR 0-23 2614-0101 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplenie ścian z gazobetonu; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN 20 lub DR 20	100 m2	1,0975		
6. KNR 0-23 2614-0101 Ociepl.ścian budynków płytami styr.system STOPTER z got.zapraw klej.z przygot.podłożai wyk.wyprawy. Docieplenie ścian z gazobetonu - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20 - gr 14 cm	100 m2	5,5507		
7. KNR 0-23 2614-1000 Ociepl.ścian budynków płytami styr.system STOPTER z got.zapraw klej.z przygot.podłożai wyk.wyprawy. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	100 m	4,4576		
8. KNR 0-23 2614-1100 Ociepl.ścian budynków płytami styr.system STOPTER z got.zapraw klej.z przygot.podłożai wyk.wyprawy. Zamocowanie listwy cokołowej	100 m	0,4075		
9. KNR 0-23 2614-0402 Ociepl.ścian budynków płytami styr.system STOPTER z got.zapraw klej.z przygot.podłożai wyk.wyprawy. Docieplenie ościeży o szer.do 15cm z gazobetonu -tynk z miesz.mineral.. ATLAS CERMIT R 200 lub N 200	100 m2	0,6686		
10. KNR 4-01 0535-0800 podokienniki	1 m2	32,0800		
11. KNR 2-02W 0504-0200 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	1 m2	48,8800		
12. KNR 2-02 0506-0201 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, grubość blachy 0,55 mm	1 m2	14,4400		